

	BOLETIM TÉCNICO DE FITA ADESIVA	Doc: BTPA – 236 Data: 04/05/2022 Revisão: 00 Página: 1/1
---	--	---

FITA ADESIVA 953
Dupla Face Extra Forte

Características

SUBSTRATO: - Espuma de Polietileno.

ADESIVO: - Acrílico.

APRESENTAÇÃO: - Plástico de polietileno vermelho siliconizado (antiaderente) tratado de ambos os lados.

Propriedades Físicas	Parâmetros			
	Unidade	Mínimo	Máximo	Método
Adesão à placa de aço inox (180°)	Kgf/25mm	1,48	-	PSTC-101
Espessura da fita	mm	0,8	1,2	PSTC-133
Temperatura de serviço	°C	-20	+120	-

Acondicionamento: Embalado em blister e caixas de papelão.

Condições de Armazenagem: Embalagem original, protegida do calor, umidade e pó. Não manter o produto exposto a condições de calor e umidade superiores a 25°C e 50~65% de umidade relativa. A validade do produto está impressa no núcleo do tubete.

Utilização: Produto indicado para fixar objetos de decoração, quadros, placas, nichos, caixas decorativas. Em paredes pintadas e em drywall, usar o dobro de fita recomendada. Pode ser utilizada em ambientes internos ou externos sem umidade.

Aplicação: É necessário limpar e secar as superfícies para a aplicação para ficar isenta contaminantes com pó, cera, óleo, graxa. Para cada 1cm de comprimento de fita, suportam peso de 200g. O peso máximo suportado é de até 5 Kg com 25cm de comprimento de fita.

Atenção: Não use para fixar prateleiras e pranchas e outros objetos com a única face de contato com a parede. Em certos tipos de azulejos e revestimento, como por exemplo porcelanato, o produto poderá não ter máximo desempenho. Não utiliza sobre paredes com umidade ou descascando, papel de parede ou paredes pintada a menos de 1 mês. Nunca instale objetos sobre sofás, cadeiras e cabeceiras de camas. Não usar fita sobre fita e em superfícies porosas e irregulares. Não recomendada para fixação em superfícies de difícil adesão como por exemplo; borracha, plásticos de polipropileno e polietileno etc.

A fixação permanente será atingida após 72 horas. Produto sensível à luz solar direta. Este produto pode deixar resíduo permanente.

Rua Francisco Foga, 675 - CEP: 13280-000 - Distrito Industrial
Vinhedo - SP - Brasil
Fone: + 55 19 4009 7711 Fax: + 55 4009 7712
www.adelbras.com - E-mail: vendas@adelbras.com

Todas as propriedades são aproximadas e são baseadas em provas que acreditamos ser de confiança e representadas em conformidade com métodos recomendados de prova. Estes valores são apresentados para propósitos de comparação e não representa uma garantia pelo fabricante. O usuário deve determinar se o produto é direcionado para um propósito particular e é conveniente para o usuário um método de avaliação através da aplicação do produto antes de seu uso. Sendo assim, recomenda-se teste prático pelo usuário.

Este documento pode sofrer alteração sem aviso prévio, em caso de dúvidas, por favor, contatar-nos.
Emissão Doc.:04/05/2022

adelbras
fitas adesivas